

Alpitronic Ladestation

alpitronic_hypercharger_03-hyc300_ccs2_ccs2_1-4129450281.

Stand 23.06.2025

Eine Lastregelung ist erst ab der Softwareversion 2.3.4 möglich. Wird eine ältere Version verwendet, bricht die Ladung nach einer Lastregelung ab und es kann keine neue Ladesession mehr gestartet werden.

Die Konfiguration der Ladestation muss über Alpitronic oder einen entsprechenden Vertriebspartner selbst erfolgen.

Die Ladestation kann nur über den Connector 0 gesteuert werden.

Die minimale Ladeleistung ist 2kW - darunter wird die Ladung pausiert.

Das hochfahren der Ladeleistung nach einem Regeleingriff erfolgt in 5kW Schritten bis zur eingestellten maximalen Ladeleistung.

Folgendes muss in der Config auf dem Eponet Portal umgestellt werden, um einen Betrieb im Lastmanagement sicherstellen zu können.

Bildschirmfoto 2025-08-11 um 14.13.42.png

Bildschirmfoto 2025-08-11 um 14.15.39.png

Version #4

Erstellt: 24 Juni 2025 14:30:00 von Lukas Haarmann

Zuletzt aktualisiert: 11 August 2025 14:18:59 von Lukas Haarmann